



DECLARATIE DE PERFORMANTA

DoP No. **0679-CPD-0011 - GB**

(Version 1)

1. Denumire/Cod unic de identificare produs : **SPIT MAXIMA**
2. Tipul,lotul, numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii,dupa caz

ETA-03/0008 (15/06/2013),

Numarul lotului : inscriptionat pe ambalajul produsului

3. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatiile tehnice aplicabile armonizate, asa cum sunt indicate de catre producator :

Generic type	Ancora chimica pentru prezon filetat
For use in	Beton nefisurat : M8,M10,M12,M16,M20,M24,M30 Beton C20/25 to C50/60
Optiunea / Categoria	7/1 (M8-M10) 7/2 (M12,M16,M20,M24,M30)
Incarcari	Static and quasi static
Material	<u>Otel zincat</u> , pentru lucrari la interior uscat <u>Otel inoxidabil (A4)</u> pentru utilizare la interior sau exterior, fara conditii speciale
Interval de temperaturi if applicable	-40 +80°C

4. Numele, denumiraea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicita in temeiul articolului 11 , alineatul 5

SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France

5. Dupa caz, numele si adresa de contact al reprezentantuluicare acopera atributiile din art 12 alineat 2:nu-i cazul

--

6. Systemul ori sistemele de evaluare si verificare a constantei performantelor produsului pentru constructii , astfel cum este prevazut in Anexa V: **Sistem 1**

7. Standard armonizat : nu este cazul

8. In cazul unei declaratii de performanta pentru un produs pentru constructiipentru care s-a emis o Evaluare Tehnica Europeana , acesta a fost eliberat de catre :

CSTB - Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (France)

a eliberat Agrementul tehnic European : **ETA-03/008 (15/06/2013)**

in baza la : **ETAG-001-5,**

organism notificat**0679-CPR** a efectuat sarcinile de terta parte prevazute de anexa V sub **System 1**

- i. Determinarea tipului de produs pe baza testarii de tip (inclusiv esantionarea), a calculatiei de tip, pe baza valorilor tabelare sau documentatiei descriptive a produsului ;
- ii. Inspectia initiala a fabricii si controlul productiei in fabrica
- iii. Supraveghere si evaluarea continua, controlul si supravegherea productiei in sistem 1

9. Declared pe rformance:

caracteristici principale	metoda de proiectare	Performante	Specificatii Tehnice Armonizate
rezistenta caracteristica la tractiune	Annex C	ETA-03/0008 Anexa 4	ETAG 001-1,5
rezistenta caracteristica la forfecare	Annex C	ETA-03/0008 Anexa 5	
minimum spacing and minimum edge distance	Annex C	ETA-03/0008 Anexa 3	
displacement for serviceability limit state	Annex C	ETA-03/0008 Anexa 5	


Where pursuant to Article 37 or 38 in the Specific Technical Documentation has been used, the requirements with which the product complies: --

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.


This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Bourg-Lés-Valence (France), 01/07/2013



G. JAILLET
Business Development & Innovation Director



C. QUERRY
BU Manager Anchors Manufacturing

